

VITAWORK®



Fiche Produit

FICHE TECHNIQUE

| VITAWORK® 12 | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------|--------------------------|
| Coloris | 140 argent métallique / noir (similaire à RAL 9006 / 7021) | | |
| Dimensions | Hauteur: | 2.040 mm | |
| | Tête de lampe (L x P x H): | 542 x 370 x 32,5 mm | |
| | Hauteur totale: | > 2 m | |
| Poids | 19 kg | | |
| Socle | En forme de C | | |
| Matériaux | Aluminium, acier (socle), plastique (écran tactile & côté du mât) | | |
| Classe énergétique | Ce produit contient une/des source(s) de lumière de(s) classe(s) d'efficacité énergétique | | |
| | Direct: Source de lumière n° 34601, classe d'efficacité énergétique D (Reg. 908500) | | |
| | Indirect: Source de lumière n° 34600, classe d'efficacité énergétique D (Reg. 908623) | | |
| Type de protection | IP 20 | | |
| Classe de protection | I ⚡ | | |
| | | | |
| Éclairage | | | |
| Équipé de | LED | | |
| Consommation d'énergie | 81 W | | |
| Distribution lumineuse | symétrique | | |
| Flux lumineux nominal direct | 2.000 lm | | |
| Flux lumineux nominal indirect | 10.000 lm | | |
| Flux lumineux nominal | 12.000 lm | | |
| Efficacité lumineuse | > 136 lm/W | | |
| Température de couleur | 4.000 K | | |
| Tolérance chromatique | < 3 SDCM | | |
| Maintien du flux lumineux > 50 000 h | L85B10 | | |
| UGR | < 16 | | |
| Indice de rendu de couleur | > 80 | | |
| Plug | Prise Schuko (Type F) / Kettle plug + EU/CH/UK - plug | | |
| Longueur de câble | 3 m | | |
| Consommation en veille | ≤ 0,5 W | | |
| | | | |
| VITACORE® | | | |
| Pilotage | Par l'électronique et les capteurs VITACORE® | | |
| Réglage du niveau d'éclairément | Commande séparée de l'éclairage direct/indirect, accessible depuis l'écran tactile | | |
| Détecteurs | Détecteur de présence par infrarouge et capteur de lumière du jour | | |
| | | | |
| Références produit | | | |
| Référence produit | Luminaire | Distribution lumineuse | Pilotage |
| 9243-140 | VITAWORK® 12 Sym. PIR | Prise Schuko | Dimmable avec détecteurs |
| 9263-140 | VITAWORK® 12 Sym. PIR KP | Kettle plug | Dimmable avec détecteurs |
| 9244-140 | VITAWORK® 12 Sym. DIM | Prise Schuko | Dimmable |
| 9264-140 | VITAWORK® 12 Sym. DIM KP | Kettle plug | Dimmable |




VUE TECHNIQUE



COURBE DE DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE

VITAWORK®



Téléchargez gratuitement sur
www.luctra.eu

LUCTRA

LUCTRA® is a brand of
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77-79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Tel.: +49 23 71 66 24 45
info@luctra.eu · www.luctra.eu