

VITAWORK® 17

Ausschreibungstexte

LUCTRA® VITAWORK® 17 Asym. PIR (Art.-Nr.: 9249-140)



LED Stehleuchte für visuellen Komfort (ergonomische LED-Stehleuchte), doppelte Asymmetrie, direkt / indirekt strahlend

LED Stehleuchte direkt/indirekt strahlend, doppelt asymmetrisch, Leuchtenkopf direkt: mit asymmetrischem Light Guiding Panel / indirekt mit klarer Abdeckung; asymmetrische Lichtverteilung für die Ausleuchtung tiefer Räume; Leuchtenlichtstrom direkt 1.566 lm, indirekt 14.323 lm.

Leuchtmittel: LED; Lichtstrom ca. 15.889 lm, Leistungsaufnahme ca. 123 W, 130 lm/W effektive Lichtausbeute, 4.000 K, Farbwiedergabe CRI ≥ 80; Farbtoleranz SDCM<3; UGR<19, Energieeffizienzklasse: A++; Lebensdauer (L85B10) > 50.000 Stunden; Zuleitung 3m; Stand-by Verbrauch < 0.5W.

Bedienung: direkt- und Indirektanteil separat dimmbar und stufenlos über das kapazitive Kunststoff-Touch-Bedienfeld mit patentierter VITACORE®-Elektronik, mit zuschaltbarer Infrarot-Präsenzsensoren und Lichtstärkesensoren, optimiert für höhenverstellbare Tische.

Quer ausgerichteter Leuchtenkopf zum Mast (BxTxH) 542 x 370 x 32,5 mm, Oberfläche: silber, Seitenteile: schwarz; Mast aus Aluminium, Oberfläche: silber, Frontabdeckung: schwarz, Standfuß C-förmig aus Stahl, Oberfläche: silber; Abmessung: H 2.040 mm ; Lichte Höhe > 2m

CE, Schutzklasse I, Schutzart IP20

Hersteller:

LUCTRA® ist eine Marke der
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77-79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Telefon +49 2371 662-445
info@luctra.de · www.luctra.eu

LUCTRA® VITAWORK® 17 Asym. Dimmbar (Art.-Nr.: 9253-140)



LED Stehleuchte für visuellen Komfort (ergonomische LED Stehleuchte), doppelte Asymmetrie, direkt / indirekt strahlend

LED Stehleuchte direkt/indirekt strahlend, doppelt asymmetrisch, Leuchtenkopf direkt: mit asymmetrischem Light Guiding Panel / indirekt mit klarer Abdeckung; asymmetrische Lichtverteilung für die Ausleuchtung tiefer Räume; Leuchtenlichtstrom direkt 1.566 lm, indirekt 14.323 lm.

Leuchtmittel: LED; Nennlichtstrom ca. 15.889 lm, Leistungsaufnahme ca. 123 W, 130 lm/W effektive Lichtausbeute, 4.000 K, Farbwiedergabe CRI \geq 80; Farbtoleranz SDCM $<$ 3; UGR $<$ 19, Energieeffizienzklasse: A++; Lebensdauer (L85B10) $>$ 50.000 Stunden; Zuleitung 3m; Stand-by Verbrauch $<$ 0.5W.

Bedienung: direkt- und Indirektanteil separat und stufenlos dimmbar über das kapazitive Kunststoff-Touch-Bedienfeld mit patentierter VITACORE®-Elektronik.

Quer ausgerichteter Leuchtenkopf zum Mast (BxTxH) 542 x 370 x 32,5 mm, Oberfläche: silber, Seitenteile: schwarz; Mast aus Aluminium, Oberfläche: silber, Frontabdeckung: schwarz, Standfuß C-förmig aus Stahl, Oberfläche: silber; Abmessung: H 2.040 mm ; Lichte Höhe $>$ 2m

CE, Schutzklasse I, Schutzart IP20

Hersteller:

LUCTRA® ist eine Marke der
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Telefon +49 2371 662-445
info@luctra.de · www.luctra.eu

LUCTRA® VITAWORK® 17 Sym. PIR (Art.-Nr.: 9252-140)



LED Stehleuchte für visuellen Komfort (ergonomische LED Stehleuchte), direkt / indirekt strahlend

LED Stehleuchte direkt/indirekt strahlend, Leuchtenkopf direkt: mit asymmetrischem Light Guiding Panel / indirekt mit klarer Abdeckung; symmetrische Lichtverteilung; Leuchtenlichtstrom direkt 1.566 lm, indirekt 14.323 lm.

Leuchtmittel: LED; Lichtstrom ca. 15.889 lm, Leistungsaufnahme ca. 123 W, 130 lm/W effektive Lichtausbeute, 4.000 K, Farbwiedergabe CRI \geq 80; Farbtoleranz SDCM $<$ 3; UGR $<$ 19, Energieeffizienzklasse: A++; Lichtausbeute (L85B10) $>$ 50.000 Stunden; Zuleitung 3m; Stand-by Verbrauch $<$ 0.5W.

Bedienung: direkt- und Indirektanteil separat und stufenlos dimmbar über das kapazitive Kunststoff-Touch-Bedienfeld mit patentierter VITACORE®-Elektronik. Zuschaltbare Infrarot-Präsenzsensoren und Lichtstärkesensoren, optimiert für höhenverstellbare Tische.

Quer ausgerichteter Leuchtenkopf zum Mast (BxTxH) 542 x 370 x 32,5 mm, Oberfläche: silber, Seitenteile: schwarz; Mast aus Aluminium, Oberfläche: silber, Frontabdeckung: schwarz, Standfuß C-förmig aus Stahl, Oberfläche: silber; Abmessung: H 2.040 mm ; Lichte Höhe $>$ 2m

CE, Schutzklasse I, Schutzart IP20

Hersteller:

LUCTRA® ist eine Marke der
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Telefon +49 2371 662-445
info@luctra.de · www.luctra.eu

LUCTRA® VITAWORK® 17 Sym. dimmbar (Art.-Nr.: 9254-140)



LED Stehleuchte für visuellen Komfort (ergonomische LED Stehleuchte), direkt / indirekt strahlend

LED Stehleuchte direkt/indirekt strahlend, Leuchtenkopf direkt: mit asymmetrischem Light Guiding Panel / indirekt mit klarer Abdeckung; symmetrische Lichtverteilung; Leuchtenlichtstrom direkt 1.566 lm, indirekt 14.323 lm.

Leuchtmittel: LED; Lichtstrom ca. 15.889 lm, Leistungsaufnahme ca. 123 W, 130 lm/W effektive Lichtausbeute, 4.000 K, Farbwiedergabe CRI \geq 80; Farbtoleranz SDCM $<$ 3; UGR $<$ 19, Energieeffizienzklasse: A++; Lebensdauer (L85B10) $>$ 50.000 Stunden; Zuleitung 3m; Stand-by Verbrauch $<$ 0.5W.

Bedienung: direkt- und Indirektanteil separat und stufenlos dimmbar über das kapazitive Kunststoff-Touch-Bedienfeld mit patentierter VITACORE®-Elektronik.

Quer ausgerichteter Leuchtenkopf zum Mast (BxTxH) 542 x 370 x 32,5 mm, Oberfläche: silber, Seitenteile: schwarz; Mast aus Aluminium, Oberfläche: silber, Frontabdeckung: schwarz, Standfuß C-förmig aus Stahl, Oberfläche: silber; Abmessung: H 2.040 mm ; Lichte Höhe $>$ 2m

CE, Schutzklasse I, Schutzart IP20

Hersteller:

LUCTRA® ist eine Marke der
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Telefon +49 2371 662-445
info@luctra.de · www.luctra.eu