



VITAWORK®

Datenblatt

TECHNISCHE DATEN


VITAWORK® HCL			
Farben	140 Metallic Silber/Schwarz (ähnlich RAL 9006 / 7021) I 02 Weiß (ähnlich RAL 9016)		
Maße	Höhe:	2.040 mm	
	Leuchtenkopf (B x T x H):	542 x 370 x 32,5 mm	
	Lichthöhe:	> 2 m	
Gewicht	19 kg		
Leuchtenfuß	C-förmig		
Material	Aluminium, Stahl (Leuchtenfuß), Kunststoff (Touchpanel & Seitenkappen)		
Energieeffizienz	A++		
Schutzart	IP 20		
Schutzklasse	I ⊕		
Leuchtmittel			
Bestückung	LED		
Leistungsaufnahme	85 W		
Lichtverteilung	asymmetrisch		
Nennlichtstrom Direkt	2.000 lm		
Nennlichtstrom Indirekt	10.000 lm		
Nennlichtstrom Gesamt	12.000 lm		
Lichtausbeute	> 135 lm/W		
Farbtemperatur (CCT)	2.700 K <-----> 6.500 K		
Farbtoleranz	< 3 SDCM		
50.000 h	L85B10		
UGR	< 16		
Farbwiedergabe-Index	> 80		
Stecker	Kaltgerätestecker + EU/CH/UK - Stecker		
Kabellänge	3 m		
Stand-by Verbrauch	≤ 0,5 W		
VITACORE®			
Bedienung	per VITACORE® Elektronik und Sensorik		
Einstellen der Lichtstärke	stufenlos und in 5 Stufen direkt & indirekt getrennt am Touchpanel		
Einstellen der Lichtfarbe	stufenlos zwischen 2.700 und 6.500 Kelvin		
Sensoren	Infrarot Präsenzsensor & Lichtstärkesensor		
Artikelübersicht			
Artikelnummer	Leuchte	Stecker	Steuerung
9281-140 I -02	VITAWORK® HCL 12 Asym. PIR KG	Kaltgerätestecker	Dimmbar plus Sensorik
9282-140 I -02	VITAWORK® HCL 12 Asym. DIM KG	Kaltgerätestecker	Dimmbar

TECHNISCHE ANSICHT




LICHTSTÄRKE-VERTEILUNGSKURVE

VITAWORK®



VITAWORK®



Kostenloser Download unter
www.luctra.eu

LUCTRA

LUCTRA® is a brand of
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77-79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Tel.: +49 23 71 66 24 45
info@luctra.eu · www.luctra.eu