

VITAWORK®



Fiche Produit

FICHE TECHNIQUE

VITAWORK® 12			
Coloris	140 argent métallique / noir (similaire à RAL 9006 / 7021) 02 Blanc (similaire à RAL 9016)		
Dimensions	Hauteur:	2.040 mm	
	Tête de lampe (L x P x H):	542 x 370 x 32,5 mm	
	Hauteur totale:	> 2 m	
Poids	19 kg		
Socle	En forme de C		
Matériaux	Aluminium, acier (socle), plastique (écran tactile & côté du mât)		
Classe énergétique	A++		
Type de protection	IP 20		
Classe de protection	I ⚡		
Éclairage			
Équipé de	LED		
Consommation d'énergie	79 W		
Distribution lumineuse	asymétrique		
Flux lumineux nominal direct	2.000 lm		
Flux lumineux indirect	10.000 lm		
Flux lumineux nominal indirect	12.000 lm		
Efficacité lumineuse	> 135 lm/W		
Température de couleur	4.000 K		
Tolérance chromatique	< 3 SDCM		
Maintien du flux lumineux > 50 000 h	L85B10		
UGR	< 16		
Indice de rendu de couleur	> 80		
Plug	Prise Schuko (Type F) / Kettle Plug + EU/CH/UK - Plug		
Longueur de câble	3 m		
Consommation en veille	≤ 0,5 W		
VITACORE®			
Pilotage	Par l'électronique et les capteurs VITACORE®		
Réglage du niveau d'éclairément	Commande séparée de l'éclairage direct/indirect, accessible depuis l'écran tactile		
Détecteurs	Détecteur de présence par infrarouge et capteur de lumière du jour		
Références produit			
Référence produit	Luminaire	Distribution lumineuse	Pilotage
9241-140	VITAWORK® 12 Asym. PIR	Prise Schuko	Dimmable avec détecteurs
9261-140 I -02	VITAWORK® 12 Asym. PIR KP	Kettle plug	Dimmable avec détecteurs
9242-140	VITAWORK® 12 Asym. DIM	Prise Schuko	Dimmable
9262-140 I -02	VITAWORK® 12 Asym. DIM KP	Kettle plug	Dimmable




VUE TECHNIQUE




COURBE DE DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE

VITAWORK®



VITAWORK®



Téléchargez gratuitement sur
www.luctra.eu

LUCTRA

LUCTRA® is a brand of
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77-79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Tel.: +49 23 71 6624 45
info@luctra.eu · www.luctra.eu