

## LUCTRA® FLOOR LINEAR (Art.-Nr.: 9235 01)



Professionelle LED Stehleuchte mit biologisch wirksamem Licht

Stehleuchte mit eckigem Leuchtenkopf für direkte Beleuchtung, durch Drehung 90° | 185° auch indirekte Beleuchtung möglich. Verstellung der Leuchte über selbstarretierende Scharniere min. 50.000 Zyklen. Geschlossener Leuchtenkörper aus Aluminium und Leuchtenfuß aus Stahl. Leuchtenkopf mit offenen Kühlrippen für ein optimales Temperaturmanagement. Betriebstemperatur <40°C bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Inklusive eckigem Leuchtenfuß, 380 x 380 x 8mm. Abmessungen: Höhe 1.200mm – 1.900mm und Ausladung 100mm - 800mm. Leuchte lackiert in schwarz.

Bestückt mit 2 kalt-weißen und 2 warm-weißen Hochleistungs-LEDs mit einer Lebensdauer von L80/B10 (50.000h). Zur individuellen Farbtemperaturanpassung 2.700-6.500 Kelvin. Leuchten-Gesamlichtstrom: 900 Lumen. Farbwiedergabe Ra/CRI > 80. Farbtoleranz SDCM < 2. Energieeffizienzklasse A++.

Leistungsaufnahme 10,5 W, Beleuchtung von 1.000 Lux in einer Entfernung von 1,10m. Flexible Zuleitung von Leuchte zum Konverter (Steckernetzteil) schwarz mit Euro-Stecker & BS 1363 (british 3-pin)-Stecker, Länge 1,8m. Bemessungsspannung: 100-240V, 50/60Hz. Stand-by Verbrauch < 0,5 W.

Bedienung der Funktionen über das kapazitive Glas Touch-Bedienfeld mit patentierter VITACORE®-Elektronik: Standby AN / AUS; stufenlose Verstellung der Lichtstärke und der Lichtfarbe von 2.700K bis 6.500K. Boost- Funktion AN/AUS (max. Lichtstärke der kaltweißen LEDs für 30 Min.) Anpassung der Farbtemperatur an den persönlichen Tagesrhythmus mit kostenloser VITACORE®-App möglich. Mit Bluetooth Verbindung für LE-fähige Smartphones und Tablets. 2 integrierte USB-Ladeanschlüsse 5V Ladefunktion.

ENEC, GS, CE, Schutzklasse II, Schutzart IP20, Gewicht 11,5kg

Hersteller:

**LUCTRA® ist eine Marke der**

DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG

Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn

Postfach 1753 · 58634 Iserlohn

Telefon +49 2371 662-445

[info@luctra.de](mailto:info@luctra.de) · [www.luctra.de](http://www.luctra.de)

## LUCTRA® FLOOR LINEAR (Art.-Nr.: 9235 02)



Professionelle LED Stehleuchte mit biologisch wirksamem Licht

Stehleuchte mit eckigem Leuchtenkopf für direkte Beleuchtung, durch Drehung 90° | 185° auch indirekte Beleuchtung möglich. Verstellung der Leuchte über selbstarretierende Scharniere min. 50.000 Zyklen. Geschlossener Leuchtenkörper aus Aluminium und Leuchtenfuß aus Stahl. Leuchtenkopf mit offenen Kühlrippen für ein optimales Temperaturmanagement. Betriebstemperatur <40°C bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Inklusive eckigem Leuchtenfuß, 380 x 380 x 8mm. Abmessungen: Höhe 1.200mm – 1.900mm und Ausladung 100mm - 800mm. Leuchte lackiert in weiß.

Bestückt mit 2 kalt-weißen und 2 warm-weißen Hochleistungs-LEDs mit einer Lebensdauer von L80/B10 (50.000 h). Zur individuellen Farbtemperaturanpassung 2.700-6.500 Kelvin. Leuchten-Gesamlichtstrom: 900 Lumen. Farbwiedergabe Ra/CRI > 80. Farbtoleranz SDCM < 2. Energieeffizienzklasse A++.

Leistungsaufnahme 10,5 W, Beleuchtung von 1.000 Lux in einer Entfernung von 1,10m. Flexible Zuleitung von Leuchte zum Konverter (Steckernetzteil) schwarz mit Euro-Stecker & BS 1363 (british 3-pin)-Stecker, Länge 1,8m. Bemessungsspannung: 100-240V, 50/60Hz. Stand-by Verbrauch < 0,5 W.

Bedienung der Funktionen über das kapazitive Glas Touch-Bedienfeld mit patentierter VITACORE®-Elektronik: Standby AN / AUS; stufenlose Verstellung der Lichtstärke und der Lichtfarbe von 2.700K bis 6.500K. Boost- Funktion AN/AUS (max. Lichtstärke der kaltweißen LEDs für 30 Min.) Anpassung der Farbtemperatur an den persönlichen Tagesrhythmus mit kostenloser VITACORE®-App möglich. Mit Bluetooth Verbindung für LE-fähige Smartphones und Tablets. 2 integrierte USB-Ladeanschlüsse 5V Ladefunktion.

ENEC, GS, CE, Schutzklasse II, Schutzart IP20, Gewicht 11,5kg

Hersteller:

**LUCTRA® ist eine Marke der**

DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG

Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn

Postfach 1753 · 58634 Iserlohn

Telefon +49 2371 662-445

[info@luctra.de](mailto:info@luctra.de) · [www.luctra.de](http://www.luctra.de)

## LUCTRA® FLOOR LINEAR (Art.-Nr.: 9235 23)



Professionelle LED Stehleuchte mit biologisch wirksamem Licht

Stehleuchte mit eckigem Leuchtenkopf für direkte Beleuchtung, durch Drehung 90° | 185° auch indirekte Beleuchtung möglich. Verstellung der Leuchte über selbstarretierende Scharniere min. 50.000 Zyklen. Geschlossener Leuchtenkörper aus Aluminium und Leuchtenfuß aus Stahl. Leuchtenkopf mit offenen Kühlrippen für ein optimales Temperaturmanagement. Betriebstemperatur <40°C bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Inklusive eckigem Leuchtenfuß, 380 x 380 x 8mm. Abmessungen: Höhe 1.200mm – 1.900mm und Ausladung 100mm - 800mm. Leuchte lackiert in silber.

Bestückt mit 2 kalt-weißen und 2 warm-weißen Hochleistungs-LEDs mit einer Lebensdauer von L80/B10 (50.000 h). Zur individuellen Farbtemperaturanpassung 2.700-6.500 Kelvin. Leuchten-Gesamlichtstrom: 900 Lumen. Farbwiedergabe Ra/CRI > 80. Farbtoleranz SDCM < 2. Energieeffizienzklasse A++.

Leistungsaufnahme 10,5 W, Beleuchtung von 1.000 Lux in einer Entfernung von 1,10m. Flexible Zuleitung von Leuchte zum Konverter (Steckernetzteil) schwarz mit Euro-Stecker & BS 1363 (british 3-pin)-Stecker, Länge 1,8m. Bemessungsspannung: 100-240V, 50/60Hz. Stand-by Verbrauch < 0,5 W.

Bedienung der Funktionen über das kapazitive Glas Touch-Bedienfeld mit patentierter VITACORE®-Elektronik: Standby AN / AUS; stufenlose Verstellung der Lichtstärke und der Lichtfarbe von 2.700K bis 6.500K. Boost- Funktion AN/AUS (max. Lichtstärke der kaltweißen LEDs für 30 Min.) Anpassung der Farbtemperatur an den persönlichen Tagesrhythmus mit kostenloser VITACORE®-App möglich. Mit Bluetooth Verbindung für LE-fähige Smartphones und Tablets (IOS/Android). 2 integrierte USB-Ladeanschlüsse 5V Ladefunktion.

ENEC, GS, CE, Schutzklasse II, Schutzart IP20, Gewicht 11,5kg

Hersteller:

**LUCTRA® ist eine Marke der**

DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG

Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn

Postfach 1753 · 58634 Iserlohn

Telefon +49 2371 662-445

[info@luctra.de](mailto:info@luctra.de) · [www.luctra.de](http://www.luctra.de)

## LUCTRA® FLOOR RADIAL (Art.-Nr.: 9236 01)



Professionelle LED Stehleuchte mit biologisch wirksamem Licht

Stehleuchte mit rundem Leuchtenkopf für direkte Beleuchtung, durch Drehung 90° | 185° auch indirekte Beleuchtung möglich. Verstellung der Leuchte über selbstarretierende Scharniere min. 50.000 Zyklen. Offener Leuchtenkörper aus Aluminium und Leuchtenfuß aus Stahl. Leuchtenkopf mit offenen Kühlrippen für ein optimales Temperaturmanagement. Betriebstemperatur <40°C bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Inklusiv rundem Leuchtenfuß, 380 x 380 x 8mm. Abmessungen: Höhe 1.200mm – 1.900mm und Ausladung 100mm - 700mm. Leuchte lackiert in schwarz.

Bestückt mit 2 kalt-weißen und 2 warm-weißen Hochleistungs-LEDs mit einer Lebensdauer von L80/B10 (50.000 h). Zur individuellen Farbtemperaturanpassung 2.700-6.500 Kelvin. Leuchten-Gesamtlichtstrom: 900 Lumen. Farbwiedergabe Ra/CRI > 80. Farbtoleranz SDCM < 2., Energieeffizienzklasse A++.

Leistungsaufnahme 10,5 W, Beleuchtung von 1.000 Lux in einer Entfernung von 1,10m. Flexible Zuleitung von Leuchte zum Konverter (Steckernetzteil) schwarz mit Euro-Stecker & BS 1363 (british 3-pin)-Stecker, Länge 1,8m. Bemessungsspannung: 100-240V, 50/60Hz. Stand-by Verbrauch < 0,5W.

Bedienung der Funktionen über das kapazitive Glas Touch-Bedienfeld mit patentierter VITACORE®-Elektronik: Standby AN / AUS; stufenlose Verstellung der Lichtstärke und der Lichtfarbe von 2.700K bis 6.500K. Boost- Funktion AN/AUS (max. Lichtstärke der kaltweißen LEDs für 30 Min.) Anpassung der Farbtemperatur an den persönlichen Tagesrhythmus mit kostenloser VITACORE®-App möglich. Mit Bluetooth Verbindung für LE-fähige Smartphones und Tablets (IOS/Android). 2 integrierte USB-Ladeanschlüsse 5V Ladefunktion.

ENEC, GS, CE, Schutzklasse II, Schutzart IP20, Gewicht 11,5kg

Hersteller:

**LUCTRA® ist eine Marke der**  
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG  
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn  
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn  
Telefon +49 2371 662-445  
[info@luctra.de](mailto:info@luctra.de) · [www.luctra.de](http://www.luctra.de)

## LUCTRA® FLOOR RADIAL (Art.-Nr.: 9236 02)



Professionelle LED Stehleuchte mit biologisch wirksamem Licht

Stehleuchte mit rundem Leuchtenkopf für direkte Beleuchtung, durch Drehung 90° | 185° auch indirekte Beleuchtung möglich. Verstellung der Leuchte über selbstarretierende Scharniere min. 50.000 Zyklen. Offener Leuchtenkörper aus Aluminium und Leuchtenfuß aus Stahl. Leuchtenkopf mit offenen Kühlrippen für ein optimales Temperaturmanagement. Betriebstemperatur <40°C bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Inklusive rundem Leuchtenfuß, 380mm x 380mm x 8mm. Abmessungen: Höhe 1.200mm – 1.900mm und Ausladung 100mm - 700mm. Leuchte lackiert in weiß.

Bestückt mit 2 kalt-weißen und 2 warm-weißen Hochleistungs-LEDs mit einer Lebensdauer von L80/B10 (50.000 h). Zur individuellen Farbtemperaturanpassung 2.700-6.500 Kelvin. Leuchten-Gesamlichtstrom: 900 Lumen. Farbwiedergabe Ra/CRI > 80. Farbtoleranz SDCM < 2., Energieeffizienzklasse A++.

Leistungsaufnahme 10,5 W, Beleuchtung von 1.000 Lux in einer Entfernung von 1,10m. Flexible Zuleitung von Leuchte zum Konverter (Steckernetzteil) schwarz mit Euro-Stecker & BS 1363 (british 3-pin)-Stecker, Länge 1,8m. Bemessungsspannung: 100-240V, 50/60Hz. Stand-by Verbrauch < 0,5W.

Bedienung der Funktionen über das kapazitive Glas Touch-Bedienfeld mit patentierter VITACORE®-Elektronik: Standby AN / AUS; stufenlose Verstellung der Lichtstärke und der Lichtfarbe von 2.700K bis 6.500K. Boost- Funktion AN/AUS (max. Lichtstärke der kaltweißen LEDs für 30 Min.) Anpassung der Farbtemperatur an den persönlichen Tagesrhythmus mit kostenloser VITACORE®-App möglich. Mit Bluetooth Verbindung für LE-fähige Smartphones und Tablets (IOS/Android). 2 integrierte USB-Ladeanschlüsse 5V Ladefunktion.

ENEC, GS, CE, Schutzklasse II, Schutzart IP20, Gewicht 11,5kg

Hersteller:

**LUCTRA® ist eine Marke der**

DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG

Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn

Postfach 1753 · 58634 Iserlohn

Telefon +49 2371 662-445

[info@luctra.de](mailto:info@luctra.de) · [www.luctra.de](http://www.luctra.de)

## LUCTRA® FLOOR RADIAL (Art.-Nr.: 9236 23)



Professionelle LED Stehleuchte mit biologisch wirksamem Licht

Stehleuchte mit rundem Leuchtenkopf für direkte Beleuchtung, durch Drehung 90° | 185° auch indirekte Beleuchtung möglich. Verstellung der Leuchte über selbstarretierende Scharniere min. 50.000 Zyklen. Offener Leuchtenkörper aus Aluminium und Leuchtenfuß aus Stahl. Leuchtenkopf mit offenen Kühlrippen für ein optimales Temperaturmanagement. Betriebstemperatur <40°C bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Inklusive rundem Leuchtenfuß, 380mm x 380mm x 8mm. Abmessungen: Höhe 1.200mm – 1.900mm und Ausladung 100mm - 700mm. Leuchte lackiert in silber.

Bestückt mit 2 kalt-weißen und 2 warm-weißen Hochleistungs-LEDs mit einer Lebensdauer von L80/B10 (50.000 h). Zur individuellen Farbtemperaturanpassung 2.700-6.500 Kelvin. Leuchten-Gesamtlichtstrom: 900 Lumen. Farbwiedergabe Ra/CRI > 80. Farbtoleranz SDCM < 2., Energieeffizienzklasse A++.

Leistungsaufnahme 10,5 W, Beleuchtung von 1.000 Lux in einer Entfernung von 1,10m. Flexible Zuleitung von Leuchte zum Konverter (Steckernetzteil) schwarz mit Euro-Stecker & BS 1363 (british 3-pin)-Stecker, Länge 1,8m. Bemessungsspannung: 100-240V, 50/60Hz. Stand-by Verbrauch < 0.5W.

Bedienung der Funktionen über das kapazitive Glas Touch-Bedienfeld mit patentierter VITACORE®-Elektronik: Standby AN / AUS; stufenlose Verstellung der Lichtstärke und der Lichtfarbe von 2.700K bis 6.500K. Boost- Funktion AN/AUS (max. Lichtstärke der kaltweißen LEDs für 30 Min.) Anpassung der Farbtemperatur an den persönlichen Tagesrhythmus mit kostenloser VITACORE®-App möglich. Mit Bluetooth Verbindung für LE-fähige Smartphones und Tablets (IOS/Android). 2 integrierte USB-Ladeanschlüsse 5V Ladefunktion.

ENEC, GS, CE, Schutzklasse II, Schutzart IP20, Gewicht 11,5kg

Hersteller:

**LUCTRA® ist eine Marke der**

DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG

Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn

Postfach 1753 · 58634 Iserlohn

Telefon +49 2371 662-445

[info@luctra.de](mailto:info@luctra.de) · [www.luctra.de](http://www.luctra.de)