

LUCTRA® FLOOR TWIN LINEAR (Art.-Nr.: 9237 01)



Professionelle LED Stehleuchte, doppelter Leuchtenkopf mit biologisch wirksamem Licht

Stehleuchte mit zwei eckigen Leuchtenköpfen für direkte Beleuchtung, durch Drehung 90° | 185° auch indirekte Beleuchtung möglich. Verstellung der Leuchte über selbstarretierende Scharniere min. 50.000 Zyklen. Geschlossener Leuchtenkörper aus Aluminium und Leuchtenfuß aus Stahl. Leuchtenkopf mit offenen Kühlrippen für ein optimales Temperaturmanagement. Betriebstemperatur <40°C bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Inklusive eckigem Leuchtenfuß, 380mm x 380mm x 8mm. Abmessungen: Höhe 2.025mm und Ausladung 100mm - 930mm. Leuchte lackiert in schwarz.

Je Leuchtenkopf bestückt mit 2 kalt-weißen und 2 warm-weißen Hochleistungs-LEDs mit einer Lebensdauer von L80/B10 (50.000 h). Zur individuellen Farbtemperaturanpassung 2.700-6.500 Kelvin. Leuchten-Gesamtlichtstrom: 680 Lumen je Leuchtenkopf. Farbwiedergabe Ra/CRI > 80. Farbtoleranz SDCM < 2. Energieeffizienzklasse A++.

Leistungsaufnahme 25 W, Beleuchtung von 1.000 Lux in einer Entfernung von 1,10m. Flexible Zuleitung von Leuchte zum Konverter (Steckernetzteil) schwarz mit Euro-Stecker & BS 1363 (british 3-pin)-Stecker, Länge 1,8m. Bemessungsspannung: 100-240V, 50/60Hz. Stand-by Verbrauch < 0,5 W.

Bedienung der Funktionen über das kapazitive Glas Touch-Bedienfeld mit patentierter VITACORE®-Elektronik: Standby AN / AUS; stufenlose Verstellung der Lichtstärke und der Lichtfarbe von 2.700K bis 6.500K. Switch Funktion zur getrennten Steuerung der Leuchtenköpfe. Anpassung der Farbtemperatur an den persönlichen Tagesrhythmus mit kostenloser VITACORE®-App möglich. Mit Bluetooth Verbindung für LE-fähige Smartphones und Tablets (IOS/Android).

ENEC, GS, CE, Schutzklasse II, Schutzart IP20, Gewicht 12,5kg

Hersteller:

LUCTRA® ist eine Marke der

DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG

Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn

Postfach 1753 · 58634 Iserlohn

Telefon +49 2371 662-445

info@luctra.de · www.luctra.de

LUCTRA® FLOOR TWIN LINEAR (Art.-Nr.: 9237 02)



Professionelle LED Stehleuchte, doppelter Leuchtenkopf mit biologisch wirksamem Licht

Stehleuchte mit zwei eckigen Leuchtenköpfen für direkte Beleuchtung, durch Drehung 90° | 185° auch indirekte Beleuchtung möglich. Verstellung der Leuchte über selbstarretierende Scharniere min. 50.000 Zyklen. Geschlossener Leuchtenkörper aus Aluminium und Leuchtenfuß aus Stahl. Leuchtenkopf mit offenen Kühlrippen für ein optimales Temperaturmanagement. Betriebstemperatur <40°C bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Inklusive eckigem Leuchtenfuß, 380mm x 380mm x 8mm. Abmessungen: Höhe 2.025mm und Ausladung 100mm - 930mm. Leuchte lackiert in weiß.

Je Leuchtenkopf bestückt mit 2 kalt-weißen und 2 warm-weißen Hochleistungs-LEDs mit einer Lebensdauer von L80/B10 (50.000 h). Zur individuellen Farbtemperaturanpassung 2.700-6.500 Kelvin. Leuchten-Gesamtlichtstrom: 680 Lumen je Leuchtenkopf. Farbwiedergabe Ra/CRI > 80. Farbtoleranz SDCM < 2., Energieeffizienzklasse A++.

Leistungsaufnahme 25 W, Beleuchtung von 1.000 Lux in einer Entfernung von 1,10m. Flexible Zuleitung von Leuchte zum Konverter (Steckernetzteil) schwarz mit Euro-Stecker & BS 1363 (british 3-pin)-Stecker, Länge 1,8m. Bemessungsspannung: 100-240V, 50/60Hz. Stand-by Verbrauch < 0,5W.

Bedienung der Funktionen über das kapazitive Glas Touch-Bedienfeld mit patentierter VITACORE®-Elektronik: Standby AN / AUS; stufenlose Verstellung der Lichtstärke und der Lichtfarbe von 2.700K bis 6.500K. Switch Funktion zur getrennten Steuerung der Leuchtenköpfe. Anpassung der Farbtemperatur an den persönlichen Tagesrhythmus mit kostenloser VITACORE®-App möglich. Mit Bluetooth Verbindung für LE-fähige Smartphones und Tablets (IOS/Android).

ENEC, GS, CE, Schutzklasse II, Schutzart IP20, Gewicht 12,5kg

Hersteller:

LUCTRA® ist eine Marke der

DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG

Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn

Postfach 1753 · 58634 Iserlohn

Telefon +49 2371 662-445

info@luctra.de · www.luctra.de

LUCTRA® FLOOR TWIN LINEAR (Art.-Nr.: 9237 23)



Professionelle LED Stehleuchte, doppelter Leuchtenkopf mit biologisch wirksamem Licht

Stehleuchte mit zwei eckigen Leuchtenköpfen für direkte Beleuchtung, durch Drehung 90° | 185° auch indirekte Beleuchtung möglich. Verstellung der Leuchte über selbstarretierende Scharniere min. 50.000 Zyklen. Geschlossener Leuchtenkörper aus Aluminium und Leuchtenfuß aus Stahl. Leuchtenkopf mit offenen Kühlrippen für ein optimales Temperaturmanagement. Betriebstemperatur <40°C bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Inklusive eckigem Leuchtenfuß, 380mm x 380mm x 8mm. Abmessungen: Höhe 2.025mm und Ausladung 100mm - 930mm. Leuchte lackiert in silber.

Je Leuchtenkopf bestückt mit 2 kalt-weißen und 2 warm-weißen Hochleistungs-LEDs mit einer Lebensdauer von L80/B10 (50.000 h). Zur individuellen Farbtemperaturanpassung 2.700-6.500 Kelvin. Leuchten-Gesamtlichtstrom: 680 Lumen je Leuchtenkopf. Farbwiedergabe Ra/CRI > 80. Farbtoleranz SDCM < 2., Energieeffizienzklasse A++.

Leistungsaufnahme 25 W, Beleuchtung von 1.000 Lux in einer Entfernung von 1,10m. Flexible Zuleitung von Leuchte zum Konverter (Steckernetzteil) schwarz mit Euro-Stecker & BS 1363 (british 3-pin)-Stecker, Länge 1,8m. Bemessungsspannung: 100-240V, 50/60Hz. Stand-by Verbrauch < 0,5W.

Bedienung der Funktionen über das kapazitive Glas Touch-Bedienfeld mit patentierter VITACORE®-Elektronik: Standby AN / AUS; stufenlose Verstellung der Lichtstärke und der Lichtfarbe von 2.700K bis 6.500K. Switch Funktion zur getrennten Steuerung der Leuchtenköpfe. Anpassung der Farbtemperatur an den persönlichen Tagesrhythmus mit kostenloser VITACORE®-App möglich. Mit Bluetooth Verbindung für LE-fähige Smartphones und Tablets (IOS/Android).

ENEC, GS, CE, Schutzklasse II, Schutzart IP20, Gewicht 12,5kg

Hersteller:

LUCTRA® ist eine Marke der
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Telefon +49 2371 662-445
info@luctra.de · www.luctra.de

LUCTRA® FLOOR TWIN RADIAL (Art.-Nr.: 9238 01)



Professionelle LED Stehleuchte, doppelter Leuchtenkopf mit biologisch wirksamem Licht

Stehleuchte mit zwei runden Leuchtenköpfen für direkte Beleuchtung, durch Drehung 90° | 185° auch indirekte Beleuchtung möglich. Verstellung der Leuchte über selbstarretierende Scharniere min. 50.000 Zyklen. Geschlossener Leuchtenkörper aus Aluminium und Leuchtenfuß aus Stahl. Leuchtenkopf mit offenen Kühlrippen für ein optimales Temperaturmanagement. Betriebstemperatur <40°C bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Inklusiv rundem Leuchtenfuß, 380mm x 380mm x 8mm. Abmessungen: Höhe 2.025mm und Ausladung 100mm - 730mm. Leuchte lackiert in schwarz.

Je Leuchtenkopf bestückt mit 2 kalt-weißen und 2 warm-weißen Hochleistungs-LEDs mit einer Lebensdauer von L80/B10 (50.000 h). Zur individuellen Farbtemperaturanpassung 2.700-6.500 Kelvin. Leuchten-Gesamtlichtstrom: 680 Lumen je Kopf. Farbwiedergabe Ra/CR I > 80. Farbtoleranz SDCM < 2. Energieeffizienzklasse A++.

Leistungsaufnahme 25 W, Beleuchtung von 1.000 Lux in einer Entfernung von 1,10m. Flexible Zuleitung von Leuchte zum Konverter (Steckernetzteil) schwarz mit Euro-Stecker & BS 1363 (british 3-pin)-Stecker, Länge 1,8m. Bemessungsspannung: 100-240V, 50/60Hz. Stand-by Verbrauch < 0,5 W.

Bedienung der Funktionen über das kapazitive Glas Touch-Bedienfeld mit patentierter VITACORE®-Elektronik: Standby AN / AUS; stufenlose Verstellung der Lichtstärke und der Lichtfarbe von 2.700K bis 6.500K. Switch Funktion zur getrennten Steuerung der Leuchtenköpfe. Anpassung der Farbtemperatur an den persönlichen Tagesrhythmus mit kostenloser VITACORE®-App möglich. Mit Bluetooth Verbindung für LE-fähige Smartphones und Tablets (IOS/Android).

ENEC, GS, CE, Schutzklasse II, Schutzart IP20, Gewicht 12,5kg

Hersteller:

LUCTRA® ist eine Marke der

DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG

Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn

Postfach 1753 · 58634 Iserlohn

Telefon +49 2371 662-445

info@luctra.de · www.luctra.de

LUCTRA® FLOOR TWIN RADIAL (Art.-Nr.: 9238 02)



Professionelle LED Stehleuchte, doppelter Leuchtenkopf mit biologisch wirksamem Licht

Stehleuchte mit zwei runden Leuchtenköpfen für direkte Beleuchtung, durch Drehung 90° | 185° auch indirekte Beleuchtung möglich. Verstellung der Leuchte über selbstarretierende Scharniere min. 50.000 Zyklen. Geschlossener Leuchtenkörper aus Aluminium und Leuchtenfuß aus Stahl. Leuchtenkopf mit offenen Kühlrippen für ein optimales Temperaturmanagement. Betriebstemperatur <40°C bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Inklusiv rundem Leuchtenfuß, 380mm x 380mm x 8mm. Abmessungen: Höhe 2.025mm und Ausladung 100mm - 730mm. Leuchte lackiert in weiß.

Je Leuchtenkopf bestückt mit 2 kalt-weißen und 2 warm-weißen Hochleistungs-LEDs mit einer Lebensdauer von L80/B10 (50.000 h). Zur individuellen Farbtemperaturanpassung 2.700-6.500 Kelvin. Leuchten-Gesamtlichtstrom: 680 Lumen je Kopf. Farbwiedergabe Ra/CRI > 80. Farbtoleranz SDCM < 2. Energieeffizienzklasse A++.

Leistungsaufnahme 25 W, Beleuchtung von 1.000 Lux in einer Entfernung von 1,10m. Flexible Zuleitung von Leuchte zum Konverter (Steckernetzteil) schwarz mit Euro-Stecker & BS 1363 (british 3-pin)-Stecker, Länge 1,8m. Bemessungsspannung: 100-240V, 50/60Hz. Stand-by Verbrauch < 0,5 W.

Bedienung der Funktionen über das kapazitive Glas Touch-Bedienfeld mit patentierter VITACORE®-Elektronik: Standby AN / AUS; stufenlose Verstellung der Lichtstärke und der Lichtfarbe von 2.700K bis 6.500K. Switch Funktion zur getrennten Steuerung der Leuchtenköpfe. Anpassung der Farbtemperatur an den persönlichen Tagesrhythmus mit kostenloser VITACORE®-App möglich. Mit Bluetooth Verbindung für LE-fähige Smartphones und Tablets (IOS/Android).

ENEC, GS, CE, Schutzklasse II, Schutzart IP20, Gewicht 12,5kg

Hersteller:

LUCTRA® ist eine Marke der
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Telefon +49 2371 662-445
info@luctra.de · www.luctra.de

LUCTRA® FLOOR TWIN RADIAL (Art.-Nr.: 9238 23)



Professionelle LED Stehleuchte, doppelter Leuchtenkopf mit biologisch wirksamem Licht

Stehleuchte mit zwei runden Leuchtenköpfen für direkte Beleuchtung, durch Drehung 90° | 185° auch indirekte Beleuchtung möglich. Verstellung der Leuchte über selbstarretierende Scharniere min. 50.000 Zyklen. Geschlossener Leuchtenkörper aus Aluminium und Leuchtenfuß aus Stahl. Leuchtenkopf mit offenen Kühlrippen für ein optimales Temperaturmanagement. Betriebstemperatur <40°C bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Inklusive rundem Leuchtenfuß, 380mm x 380mm x 8mm. Abmessungen: Höhe 2.025mm und Ausladung 100mm - 730mm. Leuchte lackiert in silber.

Je Leuchtenkopf bestückt mit 2 kalt-weißen und 2 warm-weißen Hochleistungs-LEDs mit einer Lebensdauer von L80/B10 (50.000 h). Zur individuellen Farbtemperaturanpassung 2.700-6.500 Kelvin. Leuchten-Gesamtlichtstrom: 680 Lumen je Kopf. Farbwiedergabe Ra/CRI > 80. Farbtoleranz SDCM < 2. Energieeffizienzklasse A++.

Leistungsaufnahme 25 W, Beleuchtung von 1.000 Lux in einer Entfernung von 1,10m. Flexible Zuleitung von Leuchte zum Konverter (Steckernetzteil) schwarz mit Euro-Stecker & BS 1363 (british 3-pin)-Stecker, Länge 1,8m. Bemessungsspannung: 100-240V, 50/60Hz. Stand-by Verbrauch < 0,5 W.

Bedienung der Funktionen über das kapazitive Glas Touch-Bedienfeld mit patentierter VITACORE®-Elektronik: Standby AN / AUS; stufenlose Verstellung der Lichtstärke und der Lichtfarbe von 2.700K bis 6.500K. Switch Funktion zur getrennten Steuerung der Leuchtenköpfe. Anpassung der Farbtemperatur an den persönlichen Tagesrhythmus mit kostenloser VITACORE®-App möglich. Mit Bluetooth Verbindung für LE-fähige Smartphones und Tablets (IOS/Android).

ENEC, GS, CE, Schutzklasse II, Schutzart IP20, Gewicht 12,5kg

Hersteller:

LUCTRA® ist eine Marke der
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Telefon +49 2371 662-445
info@luctra.de · www.luctra.de