

LUCTRA® VITAWORK® TWIN 12 Asym. PIR (Art.-Nr.: 9284-140)



Doppelkopf-Stehleuchte für visuellen Komfort (ergonomische LED-Stehleuchte), doppelte Asymmetrie, direkt / indirekt strahlend

LED Stehleuchte mit zwei Lampenköpfen direkt/indirekt strahlend, doppelt asymmetrisch, Leuchtenkopf direkt: mit asymmetrischem Light Guiding Panel / indirekt mit klarer Abdeckung; asymmetrische Lichtverteilung für die Ausleuchtung tiefer Räume.

Leuchtmittel: LED; Lichtstrom ca. 12.000 lm pro Leuchtenkopf, Leistungsaufnahme ca. 172 W, effektive Lichtausbeute > 135 lm/W, 4.000 K, Farbwiedergabe CRI ≥ 80; Farbtoleranz SDCM < 3; UGR < 16, Energieeffizienzklasse: A++; Lebensdauer (L85B10) > 50.000 Stunden; Zuleitung 3m mit Kaltgerätestecker EU/CH/UK; Stand-by Verbrauch ≤ 0,5 W.

Bedienung: Direkt- und Indirektanteil separat dimmbar und getrennte Steuerung der Leuchtenköpfe über ein eigenes Touchpanel und eigener Sensorik, mit zuschaltbarer Infrarot-Präsenzsensoren und Lichtstärkesensoren, optimiert für höhenverstellbare Tische.

Quer ausgerichteter Leuchtenkopf zum Mast jeweils: 542 x 370 x 32,5 mm (BxTxH), Oberfläche: silber, Seitenteile: schwarz; Mast aus Aluminium, Oberfläche: silber, Frontabdeckung: schwarz, Standfuß H-förmig aus Stahl, Oberfläche: silber; Abmessung: H 2.040 mm; Lichthöhe > 2 m.

CE, Schutzklasse I, Schutzart IP20

Hersteller:

LUCTRA® ist eine Marke der

DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG

Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn

Postfach 1753 · 58634 Iserlohn

Telefon +49 2371 662-445

info@luctra.de · www.luctra.eu

LUCTRA® VITAWORK® TWIN 17 Asym. PIR (Art.-Nr.: 9285-140)



Doppelkopf-Stehleuchte für visuellen Komfort (ergonomische LED-Stehleuchte), doppelte Asymmetrie, direkt / indirekt strahlend

LED Stehleuchte mit zwei Lampenköpfen direkt/indirekt strahlend, doppelt asymmetrisch, Leuchtenkopf direkt: mit asymmetrischem Light Guiding Panel / indirekt mit klarer Abdeckung; asymmetrische Lichtverteilung für die Ausleuchtung tiefer Räume.

Leuchtmittel: LED; Lichtstrom ca. 17.000 lm pro Leuchtenkopf, Leistungsaufnahme ca. 246 W, effektive Lichtausbeute > 140 lm/W, 4.000 K, Farbwiedergabe CRI ≥ 80; Farbtoleranz SDCM < 3; UGR < 16, Energieeffizienzklasse: A++; Lebensdauer (L85B10) > 50.000 Stunden; Zuleitung 3m mit Kaltgerätestecker EU/CH/UK; Stand-by Verbrauch ≤ 0,5 W.

Bedienung: Direkt- und Indirektanteil separat dimmbar und getrennte Steuerung der Leuchtenköpfe über ein eigenes Touchpanel und eigener Sensorik, mit zuschaltbarer Infrarot-Präsenzsensoren und Lichtstärkesensoren, optimiert für höhenverstellbare Tische.

Quer ausgerichteter Leuchtenkopf zum Mast jeweils: 542 x 370 x 32,5 mm (BxTxH), Oberfläche: silber, Seitenteile: schwarz; Mast aus Aluminium, Oberfläche: silber, Frontabdeckung: schwarz, Standfuß H-förmig aus Stahl, Oberfläche: silber; Abmessung: H 2.040 mm; Lichthöhe > 2 m.

CE, Schutzklasse I, Schutzart IP20

Hersteller:

LUCTRA® ist eine Marke der

DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG

Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn

Postfach 1753 · 58634 Iserlohn

Telefon +49 2371 662-445

info@luctra.de · www.luctra.eu

LUCTRA® VITAWORK® TWIN 7 Asym. PIR (Art.-Nr.: 9286-140)



Doppelkopf-Stehleuchte für visuellen Komfort (ergonomische LED-Stehleuchte), doppelte Asymmetrie, direkt / indirekt strahlend

LED Stehleuchte mit zwei Lampenköpfen direkt/indirekt strahlend, doppelt asymmetrisch, Leuchtenkopf direkt: mit asymmetrischem Light Guiding Panel / indirekt mit klarer Abdeckung; asymmetrische Lichtverteilung für die Ausleuchtung tiefer Räume.

Leuchtmittel: LED; Lichtstrom ca. 7.000 lm pro Leuchtenkopf, Leistungsaufnahme ca. 90 W, effektive Lichtausbeute > 130 lm/W, 4.000 K, Farbwiedergabe CRI ≥ 80; Farbtoleranz SDCM < 3; UGR < 16, Energieeffizienzklasse: A++; Lebensdauer (L85B10) > 50.000 Stunden; Zuleitung 3m mit Kaltgerätestecker EU/CH/UK; Stand-by Verbrauch ≤ 0,5 W.

Bedienung: Direkt- und Indirektanteil separat dimmbar und getrennte Steuerung der Leuchtenköpfe über ein eigenes Touchpanel und eigener Sensorik, mit zuschaltbarer Infrarot-Präsenzsensoren und Lichtstärkesensoren, optimiert für höhenverstellbare Tische.

Quer ausgerichteter Leuchtenkopf zum Mast jeweils: 542 x 370 x 32,5 mm (BxTxH), Oberfläche: silber, Seitenteile: schwarz; Mast aus Aluminium, Oberfläche: silber, Frontabdeckung: schwarz, Standfuß H-förmig aus Stahl, Oberfläche: silber; Abmessung: H 2.040 mm; Lichthöhe > 2 m.

CE, Schutzklasse I, Schutzart IP20

Hersteller:

LUCTRA® ist eine Marke der
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77-79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Telefon +49 2371 662-445
info@luctra.de · www.luctra.eu