

# VITAWORK®

## Datenblatt

### TECHNISCHE DATEN

VITAWORK® 17	
Farben	Metallic Silber/Schwarz (RAL 9006 / 7021)
Maße	Höhe: 2.040 mm
	Leuchtenkopf (B x T x H): 542 mm x 370 mm x 32,5 mm
	Lichthöhe: > 2 m
Gewicht	19 kg
Leuchtenfuß	C-förmig
Material	Aluminium, Stahl (Leuchtenfuß), Kunststoff (Touchpanel & Seitenkappen)
Energieeffizienz	A++
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I ⊕


Leuchtmittel	
Bestückung	LED
Leistungsaufnahme	123 W
Lichtverteilung	symmetrisch
Leuchtenlichtstrom Direkt	2.000 lm
Leuchtenlichtstrom Indirekt	15.000 lm
Leuchtenlichtstrom Gesamt	17.000 lm
Lichtausbeute	>140 lm/W
Farbtemperatur (CCT)	4.000 K
Farbtoleranz	< 3 SDCM
50.000 h	L85B10
UGR	< 16
Farbwiedergabe-Index	≥ 80
Stecker	Schuko-Stecker (Typ F) / Kaltgerätestecker EU/CH/UK
Stand-by Verbrauch	≤ 0,5 W

VITACORE®	
Bedienung	per VITACORE® Elektronik und Sensorik
Einstellen der Lichtstärke	stufenlos und in 5 Stufen direkt & indirekt getrennt am Touchpanel
Sensoren	Infrarot Präsenzsensoren & Lichtstärkesensoren

Artikelübersicht			
Artikelnummer	Leuchte	Stecker	Steuerung
9252-140	VITAWORK® 17 Sym. PIR	Schuko-Stecker	Dimmbar mit Sensoren
9272-140	VITAWORK® 17 Sym. PIR KG	Kaltgerätestecker	Dimmbar mit Sensoren
9254-140	VITAWORK® 17 Sym. DIM	Schuko-Stecker	Dimmbar
9271-140	VITAWORK® 17 Sym. DIM KG	Kaltgerätestecker	Dimmbar




# TECHNISCHE ANSICHT




# LICHTSTÄRKE-VERTEILUNGSKURVE

VITAWORK®



VITAWORK®



Kostenloser Download unter  
[www.luctra.eu](http://www.luctra.eu)

**LUCTRA**

LUCTRA® is a brand of  
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG  
Westfalenstraße 77-79 · 58636 Iserlohn  
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn  
Tel.: +49 23 71 6624 45  
[info@luctra.eu](mailto:info@luctra.eu) · [www.luctra.eu](http://www.luctra.eu)